

		FICHA TÉCNICA DO ESPAÇO CONFINADO				NR 33		Rev: 1	
1. Identificação - Nº 79			1.1 Área	Pasta		1.4 Produto armazenado/formulado:	fibra curta de celulose		
1.3 Tipo:		Quadrado							
Situação Ativo (x) Inativo ()									
2. Descrição do Espaço Confinado									
Tanque de fibra curta									
3. Acessos/Evacuação, boca de visita (BVs) - Quantidade, modelo e posição quantidade de trabalhadores									
Nº de BVs	Modelo/ Geometria	Volume m³	Possui Croqui?	Localização	Posição	Acesso	Dimensão BV	Quatidade de Trabalhador	
1	Cilindrico	250	SIM (x) NÃO ()	Piso 0	Vertical	Horizontal	70 x 90	1	
Localização do Croqui:									
3.1 Foto de local									
									
4. Sinalização			Sim						
5.Riscos ocupacionais Prováveis									
FISICO	QUIMICO	BIOLOGICO	RISCO DE MECÂNICOS			ERGONOMICOS			
Ruido (x)	Sim ()	Sim ()	Descarga Elétrica (x)		Iluminação deficiente (x)		Postura inadequada (x)		
Umidade (x)	Não (x)	Não (x)	Infiltrações ()		Borra (x)		Esforço físico (x)		
Calor () Frio ()			Queda de materiais em diferente níveis (x)		Prensamento (x)		Estresse (x)		
Vibração ()			Deficiência de oxigênio (x)				Fadiga (x)		
Umidade (x)			Escorregão (x)						
Radiação NIO ()			Tropeção (x)						
Radiação IO ()			Energias mecânicas (x)						
Obs: Qualquer outros risco adicional especificar na PET e na APR									
6. Tarefas que podem gerar riscos especificos				Uso de ferramentas elétricas ou pneumáticas (rotativas) (x)					
Serviço de corte e solda à quente (x)				Impermeabilização com produtos químicos ()					
Uso de gases industriais dentro ou próximo da BV ()									
Interferência nos cabos energizados (x)									
7. Medidas de controle para eliminar/controlar riscos									
1. Abrir e drenar o espaço confinado antes de entrar			2. Ventilar o espaço antes da entrada						
3. Avaliar com multígas			4. Inspeccionar visualmente antes da entrada						
5. Instalar iluminação preferencialmente 24v			6. Em caso de atmosfera explosiva ou seja: EC em área classificada, utilizar equipamentos intrinsecos "EX".						
7. Utilizar os EPI,s especificos para atividade conforme a AST			8. Realizar o bloqueio de energias perigosas quando aplicavel no EC, iniciar plano de isolamento, raketamento, bloqueio e etiquetagem para controle de energias perigosas no equipamento e interligações a ele respeitando fluxo de bloqueio (Ficar atento a energias latentes) (ESTABELECEER ENERGIA ZERO)						
9. Identificar cabos energizados com detector de tensão									
10. Monitoramento continuo de oxigênio através de monitor pessoal colocado em um dos trabalhadores que acessarão o EC									
11. Uso de cinto de segurança tipo paraquedista com alças para resgate. Obs: A linha de vida clipada no trabalhador vai depender da AST do Supervisor.									
12. Ferramentas e equipamentos elétricos devem ser alimentados a partir de painel com proteção com DR e ter cabos devidamente protegidos contra impactos									
13. Todos os trabalhadores envolvidos na liberação, entrada e controle de emergência devem receber treinamentos especificos da NR 33									
14. Trabalhos de corte e solda à quente bem como de limpeza, impermeabilização ou outro qualquer que utilize chama aberta ou produtos químicos em geral exigem monitoramento e liberação específica com PT									
15. Cilindros de gases industriais bem como motores à combustão não devem ser usados dentro de Espaços Confinados									
17.Serviços prováveis no espaço confinado									
Jatos abrasivos (x)		Instalação de Iluminação (x)		Inspeção Interna (x)					
Montagem e desmontagem de andaime (x)		Solda Elétrica (x)		Limpeza manual (x)					
Remoção de borra (x)		Impermeabilização (x)		Uso de oxi-corte (x)					
Uso de lixadeira (x)		Drenagem (x)		Solda exotérmica (x)					
Uso de escova rotativas (x)		Passagem de cabos (x)		Revestimento (x)					
18. Equipamentos de proteção individual e coletiva (EPIs/EPCs)									
Situação		Descrição de Equipamentos			Quantidade de equipamentos	Descrição dos EPI,s obrigatórios			
Monitoramento		Monitor de gases com bomba			2	Capacete com jugular			
Comunicação		Intercomunicador "radio"/ EX			2	Oculos de segurança			
Resgate		Monopé			1	Bota com biqueira de composite			
Resgate		corda kevlar 30 metros			1	Protetor auricular			
Resgate		Mosquetão			4	Luvas anti corte			
						Macação tyvec impermeavel "atividades de limpeza"			
						Bota galocho "atividades de limpeza"			
						Respirador semi facial P3			
CADASTRO DE ESPAÇO CONFINADO									
Situação		Descrição do Equipamento			TAG		Quantidade		
Ativo (x) Inativo ()		Tanque de massa			MVA 24101		1		
19. Sistema de resgate						Tipo A: Linha de vida operacional (conectada no trabalhador)			
Horizontal (x)		Vertical ()		Combinado ()		Tipo B: Sistema disponível no local (montado)			
Tipo:		A () B () C (x)				Tipo C: Sistema disponível em sala de emergência			
20. Detalhes para instalação de equipamentos									
Fixação da base no monopé:		Solda () HILTI (x)		Parafusada ()					
21. Identificação do responsável pelas informações									
Nome		Gabriel Garcia Moreno				Função - Técnico em Segurança do Trabalho			